

UHU®

COLA REPARADORA

COLA REPARADORA DE PAPEL DE PAREDE EXTRA FORTE, PRONTA A USAR PARA UMA REPARAÇÃO FÁCIL DAS PARTES SOLTAS.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola Reparadora de papel de parede extra forte, pronta a usar para uma reparação fácil das partes soltas do papel de parede. Com pincel adicional para reparações de precisão – adequada para todos os tipos de papel de parede.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para uma reparação fácil das partes soltas do papel de parede, tais como juntas e cantos. De utilização fácil e limpa devido à sua tampa de aplicação exclusiva de rodar e dosear com duas regulações, para colagem por pontos e de superfícies. Também adequada para colar frisos decorativos de papel de parede.

PROPRIEDADES

- Pronta a usar
- Extra forte
- Para juntas e cantos soltos Tampa exclusiva de rodar e dosear: para colagens por pontos e de superfícies
- Com pincel adicional de colagem
- Adequada para todos os tipos de papel de parede
- Cor: transparente

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não aplicar a temperatura inferior a +10 °C e/ou com humidade relativa superior a 70%.

Requisitos da superfície: Para um resultado ótimo a superfície deve ser porosa, sólida, limpa, permanentemente seca, lisa e sem poeiras ou gorduras.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

1. A superfície deve estar limpa, seca, lisa e sem poeiras ou gorduras.
2. Retire a tampa da embalagem. Use o aplicador para trabalhar com precisão em juntas abertas. Rode a tampa doseadora meia volta para aplicar a cola em superfícies maiores, tais como cantos soltos.
3. Aplique abundantemente a cola de reparação na parede. Use o pincel para distribuir uniformemente a cola e para chegar aos cantos mais difíceis. Deixe secar a cola durante 2 horas.
4. Depois aplique uma camada fina na parte de trás do papel de parede e distribua uniformemente com o pincel.
5. Pressione com firmeza o papel de parede contra a parede e retire as bolhas de ar debaixo do papel usando uma espátula de plástico para papel de parede ou um pano seco. Com movimentos de dentro para fora.

Manchas/resíduos: Remova os vestígios de cola imediatamente com um pano húmido. A cola seca na superfície do papel de parede pode ser removida cuidadosamente com água quente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Base química: | Poliacrilato |
| Cor: | Transparente |
| Consistência: | Líquida |
| Densidade ca.: | 1,05 g/cm ³ |
| Tempo de secagem/de cura aprox.*: | < 1 minuto |
| Resistência final da colagem depois: | 24 horas |
| Temperatura mínima de aplicação: | 10 °C |
| pH ca.: | 8,4 |
| Enxaguar com água: | Sim |
| Solvente livre: | Sim |
| Transparente: | Sim |
| Viscosidade: | Viscosidade média |
| Lavável: | Sim |
| Solúvel em água: | Sim |

*O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente

PROPRIEDADES FISIOLÓGICAS

Fisiologicamente segura.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

No mínimo 24 meses.

Guarde o recipiente bem fechado num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.