

**UHU****DOUBLEFIX UNIVERSAL****FITA DE MONTAGEM DE DUPLA FACE EXTREMAMENTE FORTE****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Fita adesiva de dupla face, extremamente forte, para montagem e fixação permanente de objetos em áreas interiores e exteriores. A fita de montagem para trabalhos pesados de uso universal. Permite uma fixação permanente e segura em quase todos os tipos de superfícies lisas e ligeiramente rugosas, como p.ex. metal, mosaico, plástico, vidro, madeira, gesso, pedra e betão. Ideal para montagem de sinais, nos de porta, suportes, cabides, elementos de prateleiras, calhas para cabos, objetos e perfis decorativos, e muito mais. Pronta para suportar carga após 60 minutos. Resistente à humidade.

**CAMPOS DE APLICAÇÃO**

Ideal para montar sinais, números de porta, cabides, ganchos, prateleiras, calhas para cabos, objetos e perfis decorativos, etc. em quase todas as superfícies lisas ou ligeiramente rugosas, no interior e exterior. Adequada para metal, mosaico, plástico, vidro, madeira, gesso, pedra e betão.

**PROPRIEDADES**

- fita de montagem de dupla face
- poder de aderência extremamente elevado
- utilização universal
- para superfícies lisas e rugosas
- para interior e exterior
- resistente à humidade
- resistente à temperatura
- limpa, fácil, rápida

**PREPARAÇÃO**

**Condições de trabalho:** A temperatura mínima de trabalho é de 10°C.

**Requisitos da superfície:** As superfícies a colar devem estar firmes, limpas, secas e sem gordura nem pó.

**Tratamento prévio da superfície:** Para obter o melhor resultado, as superfícies a colar devem ser limpas (p.ex. com álcool ou aguarrás).

**APLICAÇÃO****Instruções de utilização:**

Cole o produto no objeto que quer montar sem deixar criar bolsas de ar. A colagem de objetos >4 kg requer várias tiras, distribuídas verticalmente com uma distância de 3-5 cm. Retire o filme protetor sem tocar na cola. Aplique o objeto no local desejado e pressione com força.

**Manchas/resíduos:** Remova os resíduos de fita com aguarrás.

**Pontos a ter em conta:** Não toque no adesivo porque isso reduz a força de aderência da fita.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Carrier type:	Polyethylene foam
Base química:	Borracha sintética
Resistência a produtos químicos:	Moderada
Cor:	Branca
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Alto
Resistência à temperatura mínima:	-10 °C
Resistência à temperatura máxima:	75 °C
Resistência à humidade:	Boa
Adesão peel:	PE 6,0 N/25mm
Resistência à tração (N/25 mm) ca.:	45 N/25 mm
Espessura (mm):	0.9 mm
Resistência a raios UV:	Boa

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

Tape: 1.5m x 19mm on blistercard

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.