

UHU®

REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS COM A FÓRMULA DE ESPUMA ATIVA DESTRÓI BOLORES E ALGAS INSTANTANEAMENTE. RESULTADOS EM 10 MINUTOS.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Removedor de bolores destrói instantaneamente bolores e algas em paredes, pisos e juntas, no interior e no exterior.

Com a combinação única de spray e espuma, o Removedor de bolores é adequado para tratar grandes superfícies e manchas difíceis, bem como locais de difícil acesso.

Resultados em 10 minutos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Paredes, pisos e juntas em casas de banho, cozinhas, caves, garagens, etc. Também adequado para aplicações no exterior, incluindo paredes, varandas e canteiros. Também é adequado para aplicações no exterior tais como fachadas, varandas, esculturas, vasos de flores, etc.

PROPRIEDADES

- Destrói bolores e algas instantaneamente
- Fórmula poderosa
- A sua espuma elimina manchas persistentes
- Seca em 10 minutos
- Para uso no exterior e interior

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não aplicar a temperaturas abaixo dos +5 °C.

Tratamento prévio da superfície: Não remova bolores e algas antecipadamente.

APLICAÇÃO

Cobertura: Para paredes de 4-6 m² ou juntas de 12-16 m.

Instruções de utilização:

Prepare o pulverizador rodando o injetor.

Evite salpicos: em primeiro lugar, prepare o injetor para a utilização e só pulverize depois. Não remova bolores e algas antes do tratamento.

Raspe as camadas de musgo.

Prepare o pulverizador rodando o injetor.

Evite salpicos: em primeiro lugar, prepare o injetor para a utilização e só pulverize depois.

Coloque o injetor na posição desejada abrindo ou fechando a tampa.

Pulverize a superfície a 3-5 cm e deixe atuar durante 10 minutos.

Em casos mais difíceis, repita o tratamento 10 minutos depois.

Limpe bem a superfície tratada com uma esponja e água.

No caso de juntas elásticas (ex.: vedantes em silicone) repita o tratamento completo (pulverização e limpeza).

Após a utilização, feche o pulverizador rodando o injetor.

Manchas/resíduos: As manchas de descorante não são removíveis.

Pontos a ter em conta: Evite salpicar vestuário, plantas, metais, pinturas esmaltadas e estores. Em caso de contacto, lave imediatamente com água. As juntas elásticas de cores claras e os azulejos delicados podem perder a cor. Mantenha uma boa ventilação durante a utilização.

Antes de utilizar, faça um teste num local pouco visível.

Pode enxugar camadas soltas do revestimento de paredes/tetos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: 50 g/l de hipoclorito de sódio, aproximadamente 5% de cloro ativo

Cor: Amarelo claro

Densidade: aprox. 1.09 g/cm³

pH: aprox. 13

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Pelo menos, 12 meses após produção. Guardar o recipiente bem fechado na posição vertical num local estável, seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.