

# UHU® COLA EM SPRAY 3 EM 1

## PERMANENTE - REPOSICIONÁVEL - REMOVÍVEL



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UHU Cola em Spray 3 em 1 é uma cola universal para colagem de grandes superfícies. Cola alternativamente de forma permanente, reposicionável ou removível. Adequada para colagem de vários materiais, também adequada para Styrofoam® (esferovite). Padrão de dispersão uniforme - aplicação de cola poderosa. Válvula de dispersão antientupimento.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para colar papel, cartão, colagens, chapas metálicas, cabedal, feltro, muitos plásticos, têxteis, esferovite, etc. consigo próprios e com muitos outros materiais, tais como madeira, cerâmica, vidro, etc. Não adequada para PE, PP.

### PROPRIEDADES

- Universal
- Forte
- Rápida
- Cola alternativamente:
  1. permanente
  2. reposicionável
  3. removível

### PREPARAÇÃO

**Condições de trabalho:** Não usar a temperaturas abaixo dos +10 °C.

**Segurança pessoal:** UHU COLA EM SPRAY 3 em 1 contém solventes voláteis e altamente inflamáveis. Por isso devem ser tomadas as precauções adequadas no manuseamento e no armazenamento. Ao colar grandes superfícies certifique-se que o local está bem ventilado.

**Requisitos da superfície:** As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem gordura nem pó.

### APLICAÇÃO

#### Instruções de utilização:

Agite a lata de spray antes de usar. Certifique-se que a distância entre o injetor do spray e o material a cobrir é cerca de 20-25 cm. Pulverize finamente e de forma constante.

#### Tipos de colagem:

1. permanente: Aplique uma camada de cola fina e uniforme em ambas as superfícies. Aguarde cerca de 10 min., depois comprima as peças firmemente, uma contra a outra. Cola imediatamente – não é possível qualquer correção! Quanto maior for a pressão, melhor é o resultado da colagem. A duração da pressão não é essencial para a resistência da colagem.

2. reposicionável: Aplique uma camada de cola fina e uniforme a uma das peças apenas e junte as duas peças imediatamente. Depois disso a posição das peças pode ser retificada durante cerca de 5 min. Depois desse tempo a colagem é permanente.

Tempo de secagem – dependendo da temperatura e do material – até 24 h. Uma ou ambas as superfícies devem ser absorventes ou porosas!

3. removível: Aplique uma camada de cola fina e uniforme à peça que pretende que fique removível e aguarde pelo menos 20 min. Depois disso a peça fica autocolante e pode ser fixada e removida várias vezes.

**Manchas/resíduos:** Para limpeza das peças sujas e do equipamento, bem como para remover manchas, deve usar um álcool de limpeza. As manchas de cola seca são difíceis de remover.

**Pontos a ter em conta:** Recipiente pressurizado. Proteger da luz do sol e não expor a temperaturas superiores a 50° C. Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar. Descartar apenas quando estiver completamente vazio. Não respire o vapor. Não pulverizar diretamente para uma chama viva ou para qualquer material incandescente. Manter afastada de fontes de ignição – Não fumar. Sem ventilação adequada é possível a acumulação de misturas potencialmente explosivas. Mantenha longe do alcance das crianças.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Resistência à temperatura:** -40°C a +50°C

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Aspeto:** amarelo claro

**Base química:** borracha de estireno butadieno (SBR)

**Densidade:** aprox. 0,75 sem gás g/cm<sup>3</sup>

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado num local fresco e seco.

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

UHU COLA EM SPRAY 3 em 1 está disponível em latas de 200 ml ou 500 ml.