



DOUBLEFIX INTERIORES

FITA DE MONTAGEM EXTRAFORTE DE DUPLA FACE



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fita adesiva de dupla face extraforte, para montagem e fixação permanente de objetos em áreas interiores. A alternativa simples aos parafusos e pregos. Permite uma fixação permanente e segura em quase todos os tipos de superfícies lisas, como p.ex. metal, mosaico, plástico, vidro e madeira pintada. Ideal para montagem de espelhos, suportes, sinais, cabides, elementos de prateleiras, calhas para cabos, objetos decorativos, perfis decorativos, e muito mais. Pronta para suportar carga após 60 minutos. Resistente à humidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para montagem e fixação rápida, limpa e fácil de espelhos, saboneteiras, ganchos, chapas de identificação, cabides de plástico, etc. em superfícies lisas e regulares de interior. Adequada para metal, azulejos, plástico, vidro, madeira pintada, etc. Ideal para usar em instalações sanitárias e cozinha

Não adequada para aplicações no exterior e superfícies rugosas.

PROPRIEDADES

- fita de montagem de dupla face
- extraforte
- para superfícies lisas
- para interiores
- resistente à humidade
- resistente à temperatura
- limpa, fácil, rápida

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: A temperatura mínima de trabalho é de 10°C.

Requisitos da superfície: As superfícies a colar devem estar firmes, limpas, secas e sem gordura nem pó.

Tratamento prévio da superfície: Para obter o melhor resultado, as superfícies a colar devem ser limpas (p.ex. com álcool ou aguarrás).

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Cole o produto no objeto que quer montar sem deixar criar bolsas de ar. Retire a película protetora sem tocar no adesivo. Aplique o objeto no local desejado e pressione com força. O objeto está pronto a suportar a carga máxima após apenas 60 minutos.

Manchas/resíduos: Remova os resíduos de fita com aguarrás.

Pontos a ter em conta: Não toque no adesivo porque isso reduz a força de aderência da fita.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Foam with synthetic rubber
Cor:	Branca
Resistência a produtos químicos:	Moderate
Resistência a raios UV:	Boa
Resistência final da colagem depois:	24 hours.
Resistência à humidade:	Boa
Resistência à temperatura máxima:	70 °C
Resistência à temperatura mínima:	-20 °C
Resistência à água:	Boa

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

Tape: 1.5 m x 19 mm on blistercard

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.