

UHU®

SUPER ACRÍLICO PINTÁVEL

SELANTE IMEDIATAMENTE PINTÁVEL SEM O RISCO DE RACHADURAS OU DESCOLORAÇÃO DA TINTA.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante de elevada qualidade, em difusão acrílica para selar juntas, fendas e fissuras. O selante acrílico pode ser pintado imediatamente após a aplicação, utilizando qualquer tipo de tinta, sem o risco de rachaduras (fissuras/fissuras finas na tinta) ou descoloração da tinta.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para juntas, rebordos e fendas em junções de tecto e de parede, molduras de portas e janelas, parapeitos de janelas, paredes propriamente ditas, peças pré-fabricadas, escadas, rodapés, paredes secas e condutas. Também adequado para selar pequenas fissuras e rachaduras nas paredes. Adere a tijolos, betão (celular), alvenaria, rebocos, madeira, vidro, azulejos cerâmicos, metal e PVC rígido. Não adere ao betume, PE, PP, PTFE e silicone.

Não é adequado para aquários, betume, polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE e silicone.

PROPRIEDADES

- Imediatamente pintável
- Não deixa mancha
- Não descolora a tinta
- Particularmente adequado para tintas opacas de uma camada (ex. monodek®, powerdek®)
- Fácil de utilizar para resultados suaves
- Branco claro
- Pode ser utilizado no interior e exterior
- Resistente aos raios UV e a todas as condições climáticas
- Não corrosivo para metais
- Permanentemente elástico-plástico (até 12,5% de estiramento)

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Aplique apenas a temperaturas entre +5 °C e +40 °C.

Requisitos da superfície: The surface must be dry, clean and free of dust, rust and grease.

Tratamento prévio da superfície: For a better adhesion on porous (highly porous) substrates, they should be first covered with a diluted acrylic solution (1 part sealant to 2 parts water). For a good result, cover the joint's edges with masking tape. Ensure a minimum joint width of 6 mm. Up to a joint width of 12 mm, ensure a joint depth of 6 mm. In case of wider joint widths, the joint depth should be half the joint width. Remove masking tape immediately after tooling.

Ferramentas: Apply cartridge with a Power Pistol. Multi Tool to open the cartridge and tooling the sealant.

APLICAÇÃO

Cobertura: Content suitable for approx. 8 to 15 m (depending on the diameter of the joint).

Instruções de utilização:

Use sealant gun to handle cartridge. Open the cartridge by cutting off the plastic nipple on the top side at the screw thread with a sharp knife. Screw on the nozzle and chamfer at the desired width.

For a good result, cover the joint's edges with masking tape. To prevent three-sided adhesion, fill deeper joints with a foam backer rod. Remove masking tape immediately after tooling and close cartridge. After 15 minutes, a surface skin will form. Curing 1 mm per 24 hours, depending on temperature and relative humidity. Immediately paintable after skin formation, for optimum result wait until fully cured.

Manchas/resíduos: Remove wet stains immediately with water. Cured sealant residue can only be removed mechanically.

Pontos a ter em conta: The crackling of the applied paint is restricted to a minimum due to the unique composition. Use UHU Silicone Sealant in permanently damp areas.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.



SUPER ACRÍLICO PINTÁVEL

SELANTE IMEDIATAMENTE PINTÁVEL SEM O RISCO DE RACHADURAS OU DESCOLORAÇÃO DA TINTA.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Elasticidade E-modulus:	0.4 MPa
Base química:	Dispersão acrílica
Cor:	Branca
Densidade ca.:	1,61 g/cm ³
Elasticidade:	Limitada
Alongamento de rutura:	300 %
Capacidade de enchimento:	Boa
Dureza (Shore A):	35
Distorção máxima permitida:	7.5 %
Resistência ao bolor:	Nenhuma
Resistência à humidade:	Boa
Capacidade de pintura:	Muito boa
Sobre-pintável depois:	1 segundo
Conteúdo sólido ca.:	84 %
Resistência a raios UV:	Boa
Viscosidade:	Pastosa

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

24 meses

Store in well-sealed packaging in a cool, dry and frost free place.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.