

# UHU® KIT DE BORRACHA SELANTE

## REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO À PROVA DE ÁGUA, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO.



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Qualidade superior, universal e adequada para praticamente todas as superfícies. Adequada para aplicações no interior e exterior; de impermeabilização de casas de banho a reparações de caleiras, à proteção de madeira de jardim, à impermeabilização de conexões.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Selagem, proteção e reparação de praticamente todos os materiais tais como madeira, betão, pedra, metal, zinco, betumes, EPDM (testar primeiro), PVC, etc. Até adere em PP/PE.

Adequada para aplicações exteriores e interiores tais como em casas de banho, telhados, caves, paredes e jardins.

Adequada para a impermeabilização do ralo do chuveiro, a vedação de juntas de cantoneiras, caleiras, passagens de tubos, conexões de armações de janelas e de claraboias, pormenores no solo, etc. Este produto também é adequado como camada antiderrapante, como proteção de metal e madeira (p.ex. estacas de jardim) e como revestimento.

### PROPRIEDADES

- Selagem, proteção e reparação
- 100% impermeável
- Permanentemente elástica 750%
- Utilização fácil (com pincel)
- Adesão em quase todos os materiais
- Proteção contra corrosão e erosão
- Resistente às condições atmosféricas e aos raios UV
- Resistente a sal e a produtos químicos
- Pintável (testar primeiro)
- Qualidade sustentável: duração de vida de 20 anos (testada conforme a norma EN 1297)
- À base de água, sem solventes, sem COVs, não tóxico

### PREPARAÇÃO

**Condições de trabalho:** Não aplicar a temperaturas inferiores a +5°C.

Consumo: 1,5-2,5 L/m<sup>2</sup>. Impermeável após 12 horas.

**Tratamento prévio da superfície:** Primeiro secar, limpar, tirar o pó e a gordura das superfícies. Eventualmente lixar a superfície.

**Ferramentas:** Pincel.

### APLICAÇÃO

#### Instruções de utilização:

Antes de utilizar o produto, misturar bem à mão até obter uma cor homogênea. Primeiro secar, limpar, tirar o pó e a gordura das superfícies. Eventualmente lixar a superfície. Aplicar com a ajuda de um pincel (no mínimo duas camadas), e esperar aproximadamente 10 minutos antes de aplicar a nova camada.

Dica: utilize a Borrache Selante Banda Têxtil em combinação com a Borracha Selante para reparar fendas, intervalos e juntas, e para adquirir uma camada mais espessa com mais facilidade. Coloque a Borrache Selante Banda Têxtil imediatamente após a aplicação da primeira camada, pressione bem e cubra imediatamente com uma segunda camada.

A Borracha Selante é resistente a pó após aproximadamente 3 horas, impermeável a água/chuva após 12 horas e após 48 horas a borracha está completamente seca, dependendo da quantidade aplicada e das condições ambientais. Espessura da camada mínima: 2 mm.

Consumo: 1,5-2,5 L/m<sup>2</sup>

**Manchas/resíduos:** Manchas/restos: Remover os restos molhados imediatamente com água. Os restos secos só podem ser removidos mecanicamente.

**Conselho:** Espessura da camada mínima: 2 mm.

**Pontos a ter em conta:** Não aplicar a temperaturas inferiores a +5°C. Impermeável após 12 horas.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar em recipiente fechado, em local seco, fresco e protegido da geada e a temperaturas entre +5°C e +25°C. Prazo de validade: No mínimo 18 meses num recipiente fechado. Um recipiente aberto tem uma validade limitada.



# KIT DE BORRACHA SELANTE

## REVESTIMENTO À BASE DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO À PROVA DE ÁGUA, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO.

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

Este kit prático de iniciante contém tudo o que é preciso para realizar o trabalho

Borracha Selante:

- Revestimento Borracha Selante 750 ml
- Borracha Selante Banda Têxtil 2,5 m x 10 cm
- Pincel Borracha Selante
- Esponja abrasiva Borracha Selante
- Vara de madeira Borracha Selante