

UHU® BORRACHA SELANTE FITA

ADEQUADA PARA REPARAÇÕES (DE EMERGÊNCIA).



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UHU Borracha Selante® Fita é adequada para reparações (de emergência). A fita é hermética e à prova de água, pelo que não é necessário esperar para secar. A fita é ultra-adesiva e adere mesmo em superfícies húmidas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Vedação, proteção e reparação de praticamente todos os materiais, como madeira, betão, pedra, metal, zinco, betume, EPDM (testar primeiro), PVC, etc. Adequada para aplicações interiores e exteriores tais como casas de banho, telhados, caves, paredes e jardins. Para impermeabilização direta de ralos de chuveiro, juntas de cantoneiras, caleiras, passagens para tubos, ligações para armações de janelas e claraboias, pormenores no chão, etc.

PROPRIEDADES

- Vedação, proteção e reparação
- 100% de impermeabilidade imediata
- Permanentemente elástica (400%)
- Adesão em quase todos os materiais
- Ultra-adesiva
- Adere em superfícies húmidas
- Pode ser usada com UHU Borracha Selante®
- Alta capacidade de cobertura de fissuras
- Resistente a temperaturas desde -25 °C até +70 °C.

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Aplicar apenas a temperaturas acima de +5 °C.

Requisitos da superfície: Para uma melhor colagem inicial as superfícies devem estar limpas, secas e isentas de pó e gordura.

Tratamento prévio da superfície: Para uma melhor colagem inicial as superfícies devem estar limpas, secas e isentas de pó e gordura.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Para uma melhor colagem inicial as superfícies devem estar limpas, secas e isentas de pó e gordura. Sobreponha se a aplicação for mais ampla do que a ta.

Reparação (de emergência) temporária: é suficiente usar apenas ta. Solução permanente: use com UHU Borracha Selante®. Pode ser aplicado UHU Borracha Selante® diretamente, se as condições meteorológicas o permitirem. Espessura da camada mínima: 2 mm após secagem quando utilizada com UHU Borracha Selante®.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência à humidade: Muito boa

Resistência à água: Muito boa

Resistência à temperatura: -25°C até +70°C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Betume

Cor: Preta

Espessura: aprox. 1 mm

Material da camada superior: PE

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Prazo de validade: pelo menos 24 meses em embalagem fechada. Mantenha a embalagem bem fechada em local seco, fresco e livre de gelo a uma temperatura entre +5 °C e +25 °C.