

UHU® BOOSTER

COLA UNIVERSAL DE REPARAÇÃO ATIVADA POR LUZ



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cola de reparação ultrarrápida e ultra forte com uma luz LED especial que permite colar conforme necessário: Assim que a fórmula adesiva única é ativada pela luz azul do LED, fica totalmente curada passados apenas uns segundos. UHU BOOSTER cola, preenche e veda todos os tipos de materiais. Graças às excelentes propriedades de preenchimento do adesivo, as superfícies a colar não necessitam de ser congruentes comparativamente às colas instantâneas convencionais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O UHU BOOSTER fornece uma gama de aplicação universal e funciona em materiais transparentes e não transparentes: Cola, preenche e veda vários plásticos, porcelana, cerâmica, vidro, metal, madeira, borracha e muito mais. Não adequada para PE, PP e PTFE.

PROPRIEDADES

- Colade reparação ativado por luz
- Ultrarrápida e ultra forte
- Com uma luz LED de alta qualidade, incl. 2 pilhas
- Fórmula única com iniciador UV
- Preenche fendas e veda fissuras
- Funciona em todos os tipos de materiais e superfícies

PREPARAÇÃO

Segurança pessoal: O LED emite uma pequena quantidade de luz UV. Os raios UV podem ser prejudiciais para os olhos e a pele. Não olhe diretamente para fontes de luz UV. Não direcione o LED para pessoas ou animais.

Requisitos da superfície: As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem pó e gordura.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Para furar a membrana, gire firmemente a tampa para a direita contra o tubo. Desenrosque a parte superior da tampa para revelar o aplicador. Aplique generosamente a cola num dos lados e pressione as partes a colar. Ligue o LED: Segure a lâmpada em posição vertical e mova o interruptor para baixo. Ative a função de cura, direcionando a luz azul durante 5 segundos para o adesivo (distância < 5 cm; a emergência de calor é inofensiva). Após a utilização: Limpe o bocal com um pano seco e volte a colocar rapidamente a tampa para evitar a exposição do adesivo restante à luz.

Manchas/resíduos: Remova imediatamente as manchas de cola húmida com acetona.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto: incolor, transparente

Base química: Metoxietil cianoacrilato com iniciador UV

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Coloque o tubo em posição vertical na lâmpada num local fresco e seco.

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

Tubo de 3 g, incl. LED (pilhas incluídas)